CHL CDD15J-ZSM

Техническая карточка серии. Бренд CHL.

Высокоподъёмная серия сопровождаемых штабелеров на 1500 кг со свинцово-кислотной батареей 24 В / 210 Ач. В карточке сопоставлены исполнения на 4000 и 4600 мм.

Номинальная грузоподъёмность	1500 кг
Центр загрузки с	600 мм
Исполнение	Электрический ход и подъём, сопровождаемый, без платформы
Батарея	Свинцово-кислотная, 24 В / 210 Ач
Зарядное устройство	Выносное
Общая длина / ширина	2022 / 795 мм
Вилы, длина × ширина одной вилы × толщина	1150 × 180 × 60 мм
Радиус поворота	1550 мм

Исполнения по высоте

Артикул RUSLIFT	Подъём h3, мм	Сложенная мачта h1, мм
chl-6524	4000	1900
chl-6525	4600	2100

Что проверить при выборе

Для работы под перекрытием проверьте высоту паллеты с грузом и требуемый свободный ход вил по документации конкретной мачты. Радиус поворота 1550 мм не равен необходимой ширине прохода для укладки паллеты. Рабочий проход рассчитывают для размеров и ориентации вашего поддона.

Номинальная грузоподъёмность не означает допустимость такого груза на любой высоте. Допустимую массу определяют по диаграмме конкретной машины с учётом высоты и центра тяжести.

Карточка предназначена для подбора перечисленных исполнений. Порядок эксплуатации и обслуживания определяет применимое руководство изготовителя.

Параметры сведены RUSLIFT по действующим карточкам поставщика, проверенным 16.11.2026. Здесь приведены сведения о серии, а не измерения отдельной машины. Перед заказом сверяют комплектацию поставляемого исполнения.