RUSLIFT

Подбор штабелёра CHL

CDD16-950 и CDD20R для стеллажного склада

Параметры выбранных комплектаций

Модель и мачта	Номинал	Подъём вил	Вилы Ш × Д	АКБ
CDD16-950 / ZSM500	1600 кг	5000 мм	550 × 1150 мм	24 В / 210 Ач
CDD20R / ZSM450	2000 кг	4500 мм	570 × 1150 мм	24 В / 225 Ач
CDD20R / ZSM560	2000 кг	5600 мм	570 × 1150 мм	24 В / 225 Ач

Что проверить до заказа

Подхват поддона

Проверьте размер карманов и расстояние между опорами. В таблице указана общая ширина по вилам и их длина.

Проезд и верхний ярус

Замерьте самый низкий проём и высоту балки. Запросите габарит сложенной мачты и диаграмму грузоподъёмности для выбранного исполнения.

Рабочая масса

Взвесьте груз вместе с поддоном и определите положение центра тяжести. Рабочую массу на нужной высоте определяют по диаграмме конкретной мачты.

Исполнение и зарядка

CDD16-950 указан без платформы и защитных поручней оператора. Все три исполнения имеют свинцово-кислотную АКБ. Уточните комплект зарядки по документации батареи.